

- LED-Modulketten
- LED-Platinenkettens
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



Artikel

€/St

6510901 LED-Controller RGB Touch 216W mit FB



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 83x79x33 (L x B x H), 160g

6510907 LED-Controller RGB LT 3600 mit FB



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 108W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 211x40x30 (L x B x H), 160g

6510910 LED-Controller RGB Mini Touch Panel mit FB



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x3A
- max. Ausgangsleistung: 108W/216W (12V/24V)
- Maße (mm): 135x30x20 (L x B x H), 47g

6510916 LED-Controller RGB 1029/2839 mit FB



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 145x45x16 (L x B x H), 70g

6510917 LED-Controller RGB Mini TL-109 mit FB



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x2A
- max. Ausgangsleistung: 72W/144W (12V/24V)
- Maße (mm): 33x12x5 (L x B x H), 28g

6510918 LED-Controller RGB WiFi TL-003



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 12A
- max. Ausgangsleistung: 144W/288W (12V/24V)
- Maße (mm): 85x45x23 (L x B x H), 45g

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

44 LED-Steuerungen



Artikel		€ / St
6510919	LED-Controller RGB Mini Bluetooth IP68 TL-328	
    		<ul style="list-style-type: none"> · Eingangsspannung: DC6V ~ DC24V · max. Strombelastung: 3x5A · max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V) · Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 47g
6510920	LED-Controller RGB Mini IP68 TL-208 mit FB	
   		<ul style="list-style-type: none"> · Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V · max. Strombelastung: 3x5A · max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V) · Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 30g
6510925	LED-Controller ALL in ONE mit FB	
  		<ul style="list-style-type: none"> · Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V · max. Strombelastung: 4x6A · max. Ausgangsleistung: 288W/576W (12V/24V) · Maße (mm): 160x46x25 (L x B x H), 120g
6510048	LED-Dimmer Mini Touch Panel mit FB	
 		<ul style="list-style-type: none"> · Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V · max. Strombelastung: 3x3A · max. Ausgangsleistung: 108W/216W (12V/24V) · Maße (mm): 135x30x20 (L x B x H), 47g
6510050	LED-Dimmer 8A	
 		<ul style="list-style-type: none"> · Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V · max. Strombelastung: 8A · max. Ausgangsleistung: 96W/192W (12V/24V) · Maße (mm): 89x59x35 (L x B x H), 60g
6510911	LED-Dimmer Touch 216W mit FB	
 		<ul style="list-style-type: none"> · Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V · max. Strombelastung: 3x6A · max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V) · Maße (mm): 83x79x33 (L x B x H), 160g

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



Artikel

€/St

6510052 LED-Dimmer Mini IP68 TL-206 mit FB



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 15A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 53g

6510058 LED-Dimmer KC-10-SMART



- Eingangsspannung: AC110V ~ AC220V
- Dimm-Funktion 0-100% über 1-10V Schnittstelle
- Lern-Funktion
- Maße (mm): 144x22x20 (L x B x H), 35g

6510057 LED-Dimmer KC-32-SMART



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC32V
- max. Strombelastung: 2x5A
- max. Ausgangsleistung: 120W/240W (12V/24V)
- Maße (mm): 178x45x20 (L x B x H), 150g

6510047 LED-Dimmer L01 Sender (für SMART)



- Fernbedienung (Sender) für die SMART-Serie
- Lern-Funktion
- max. 5 Kanäle
- Reichweite: max. 20m

6510071 LED-Repeater RP 316



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 168x51x22 (L x B x H), 80g

6510085 LED-Repeater RGB Mini IP68 TL-203



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 22g