

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



Artikel

€/St

6510901 LED-Controller RGB Touch 216W mit FB
6510926 LED-Controller RGB Touch 216W mit FB

RGB
Controller **max 18A**



mit eigener ID
ohne eigene ID

- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 83x79x33 (L x B x H), 160g

6510907 LED-Controller RGB LT 3600 mit FB

RGB
Controller **max 18A**



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 211x40x30 (L x B x H), 160g

6510910 LED-Controller RGB Mini Touch Panel mit FB

RGB
Controller **max 9A**



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x3A
- max. Ausgangsleistung: 108W/216W (12V/24V)
- Maße (mm): 135x30x20 (L x B x H), 47g

6510917 LED-Controller RGB Mini TL-109 mit FB

RGB
Controller **max 6A** **Mini**



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x2A
- max. Ausgangsleistung: 72W/144W (12V/24V)
- Maße (mm): 33x12x5 (L x B x H), 28g

6510919 LED-Controller RGB Mini IP68 TL-30 Umi

RGB
Controller **max 15A** **Mini** **IP 68** **& App** **Mesh**



- Eingangsspannung: DC6V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 26g

6510920 LED-Controller RGB Mini IP68 TL-208 mit FB

RGB
Controller **max 15A** **Mini** **IP 68**



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 30g

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung

48 LED-Steuerungen



Artikel

€/St

6510922 LED-Controller RGB-W Mini IP68 TL-240 mit FB

RGB-W Controller max 11,5A Mini IP 68



- Eingangsspannung: DC6V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 4A + 3x2,5A
- max. Ausgangsleistung: 138W/276W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 62g

6510925 LED-Controller ALL in ONE mit FB

RGB-W RGB CCT DIM max 24A



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 4x6A
- max. Ausgangsleistung: 108W/576W (12V/24V)
- Maße (mm): 160x46x25 (L x B x H), 120g

6510048 LED-Dimmer Mini Touch Panel mit FB

LED Dimmer max 9A



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x3A
- max. Ausgangsleistung: 108W/216W (12V/24V)
- Maße (mm): 135x30x20 (L x B x H), 47g

6510050 LED-Dimmer 8A

LED Dimmer max 8A



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 8A
- max. Ausgangsleistung: 96W/192W (12V/24V)
- Maße (mm): 89x59x35 (L x B x H), 60g

6510911 LED-Dimmer Touch 216W mit FB

6510927 LED-Dimmer Touch 216W mit FB

LED Dimmer max 18A



mit eigener ID
ohne eigene ID

- Eingangsspannung: DC12V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x6A
- max. Ausgangsleistung: 216W/432W (12V/24V)
- Maße (mm): 83x79x33 (L x B x H), 160g

6510052 LED-Dimmer Mini IP68 TL-206 mit FB

LED Dimmer max 15A Mini IP 68



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 15A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 53g

- LED-Modulketten
- LED-Platinenketten
- LED-Konverter
- LED-Zubehör
- Neon-Transformatoren
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien
- Zubehör für Lichtwerbung



Artikel


€/St

6510058 LED-Dimmer KC-10-SMART



- Eingangsspannung: AC110V ~ AC220V
- Dimm-Funktion 0-100% über 1-10V Schnittstelle
- Lern-Funktion
- Maße (mm): 144x22x20 (L x B x H), 35g

6510057 LED-Dimmer KC-32-SMART



- Eingangsspannung: DC12V ~ DC32V
- max. Strombelastung: 2x5A
- max. Ausgangsleistung: 120W/240W (12V/24V)
- Maße (mm): 178x45x20 (L x B x H), 150g

6510047 LED-Dimmer L01 Sender (für SMART)



- Fernbedienung (Sender) für die SMART-Serie
- Lern-Funktion
- max. 5 Kanäle
- Reichweite: max. 20m

6510059 LED-Dimmer TL-012 10A



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 1x10A
- max. Ausgangsleistung: 120W/240W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x24x15 (L x B x H), 38g

6510085 LED-Repeater RGB Mini IP68 TL-203



- Eingangsspannung: DC5V ~ DC24V
- max. Strombelastung: 3x5A
- max. Ausgangsleistung: 180W/360W (12V/24V)
- Maße (mm): 87x21x8,5 (L x B x H), 22g